



Specifikationer Ledvance LED  
projektør Photocell GEN 3 sort 200W  
25000lm 100D - 840 kold hvid | IP65 -  
Lyssensor - symmetrisk

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                    | 239245                           |
| EAN                              | 4058075461208                    |
| Producentkode                    | 4058075461208                    |
| Mærke                            | Ledvance                         |
| Producent navn                   | FL PFM200W/4000K SYM100SL BK VS1 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                             |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 70000                            |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 200W                        |
| Erstatter (Watt)         | 200                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 25000lm                     |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Lysudbytte (Lm/W)  | 125           |
| Lysvinkel (grader) | 100           |
| Effektfaktor       | >0.90         |
| Produkttype        | LED Projektør |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | Kabel, 3-polet                   |
| Optisk Dæksel       | Glas                             |
| Lysfordeling        | Symmetrisk                       |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -30 to +50                       |
| Armatur Farve       | Sort                             |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturfarve        | Sort                             |
| Product Serie       | Performance                      |

## Mål

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 454 |
| Bredde (mm) | 354 |
| Højde (mm)  | 62  |

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**

## Sensor information

|             |                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b>       |  <b>Skræddersyet</b> tilbud |
|             |  Op <b>til 7 års garanti</b> på LED produkter |  Nem <b>returproces</b>    |