



Specifikationer Ledvance LED  
Projektør Aluminium Sort 100W  
15000lm 100D - 840 Kold Hvid | IP66 -  
Lyssensor - Symmetrisk

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 250835                                         |
| EAN                              | 4099854307003                                  |
| Producentkode                    | 4099854307003                                  |
| Mærke                            | Ledvance                                       |
| Producent navn                   | FLOODLIGHT PHOTOCCELL 150 100W 840 15KLM PS BK |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                           |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                                         |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 100W                        |
| Erstatter (Watt)         | 150                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 15000lm                     |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Lysudbytte (Lm/W)  | 150           |
| Lysvinkel (grader) | 100           |
| Effektfaktor       | >0.90         |
| Produkttype        | LED Projektør |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | Skrueløs samlemuffe              |
| Lysfordeling        | Symmetrisk                       |
| Beskyttelsesniveau  | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -30 to +50                       |
| Armatur Farve       | Sort                             |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturfarve        | Sort                             |
| Nødbelysning        | Nej                              |
| Product Serie       | Performance                      |

## Mål

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 266 |
| Bredde (mm) | 55  |
| Højde (mm)  | 343 |

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**

## Sensor information

|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b><br><small>Skumringskontakt</small> |  <b>Skræddersyet tilbud</b> |
|             |  <b>Op til 7 års garanti</b> på LED produkter                              |  Nem <b>returproces</b>    |