



**Specifikationer Ledvance LED**  
**Downlight Comfort Dali UGR19**  
**Aluminium 30W/25W/20W**  
**3600lm/3000lm/2400lm 930-940 CCT |**  
**Udsnit 200mm - IP44 - Bedste**  
**Farvegengivelse - Dali Dæmpbar**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 254818                                  |
| EAN                              | 4099854491146                           |
| Producentkode                    | 4099854491146                           |
| Mærke                            | Ledvance                                |
| Producent navn                   | DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 U19 WTLEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                    |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                                  |

## Teknisk information

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                             |
| Vipbar                   | Nej                             |
| Teknologi                | LED Integreret                  |
| Erstatter (Watt)         | 2x26                            |
| Watt                     | 30W                             |
| Volt (V)                 | 220-240                         |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                        |
| Farvekode                | 930 Varmt Hvidt                 |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt                |
| Farvegengivelse (Ra)     | 90-99 - Perfekt farvegengivelse |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Lys Farve          | Hvid                    |
| Farveindstilling   | Enkelt farve            |
| Lysvinkel (grader) | 55                      |
| Lumen (Lysfluks)   | 3600lm                  |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 120                     |
| Effektfaktor       | >0.90                   |
| UGR-indeks         | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel      | Opal                    |
| Produkttype        | LED downlight           |

## Armatur information

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Montering           | Forsænket                |
| Udsnit (mm)         | 200                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP44 - Støv- og stænktæt |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule        |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40             |
| Materiale           | Aluminium                |
| Armatur Farve       | Hvid                     |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning] |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 117 |
| Diameter (mm) | 215 |

**Sensor information**  Enkel og effektiv LED løsninger  **Skræddersyet** tilbud

Sensor type



Op til 7 års garanti på LED produkter

Ingen sensor

 Nem returproces