



Specifikationer Philips LED downlight LuxSpace Mini Dyb  
DN561B 9W 1350lm 75D - 830 varm hvid | 164mm -  
Aluminium Reflektor

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                    | 238721                       |
| EAN                              | 8718699970482                |
| Producentkode                    | 97048200                     |
| Mærke                            | Philips                      |
| Producent navn                   | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                         |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 70000                        |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 9W                          |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Driver Inkluderet        | Ja                          |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Lysvinkel (grader)      | 75                      |
| Lumen (Lysfluks)        | 1350lm                  |
| Lysudbytte (Lm/W)       | 146                     |
| Effektfaktor            | >0.90                   |
| Installationsdybde (mm) | 86                      |
| UGR-indeks              | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel           | PC (Polykarbonat)       |
| Reflektor Overflade     | PC (Polykarbonat)       |
| Produkttype             | LED downlight           |

## Armatur information

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| EOC8               | 97048200              |
| Montering          | Forsænket             |
| Udsnit (mm)        | 150                   |
| Beskyttelsesniveau | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse          | IK02 - 0.20 Joule     |
| Driftstemperatur   | +10 to +25            |
| Materiale          | Aluminium             |
| Armatur Farve      | Hvid                  |
| Armaturfarve       | Hvid                  |
| Product Serie      | DN561B                |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 86  |
| Diameter (mm) | 164 |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**