



Specifikationer Noxion LED Vandtæt  
Lysrender Poseidon V2.0 65W 9100lm -  
840 Kold Hvid | 150cm -  
Ledningsgennemføring (5x2.5mm2) -  
Nødlys 3 Timer

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 241133                                                                                             |
| EAN                              | 8719157025362                                                                                      |
| Producentkode                    | 8719157025362                                                                                      |
| Mærke                            | Noxion                                                                                             |
| Producent navn                   | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 4000K + emergency OMIM01.LD.0200 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 6 år                                                                                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                                                                              |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x58                        |
| Watt                     | 65W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)  | 9100lm                |
| Lysudbytte (Lm/W) | 140                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Inkl. lyskilde    | Ja                    |
| Længde            | 150cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 5-polet] |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40                     |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Armaturfarve        | Grå                              |
| Nødbelysning        | 3 timer                          |
| Product Serie       | Poseidon                         |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1560 |
| Bredde (mm) | 75   |
| Højde (mm)  | 80   |

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

### Sensor information



Enkel og effektiv LED løsninger



Skræddersyet tilbud

Sensor type



Op til 7 års garanti på LED produkter

Ingen sensor



Nem returproces