



Specifikationer Philips LED Vandtæt Lysrender  
CoreLine WT120C G3 50W 8000lm - 840 Kold  
Hvid | 120cm - Dali Dæmpbar - Erstatte 2x36W

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                    | 262813                      |
| EAN                              | 8721103359919               |
| Producentkode                    | 8721103359919               |
| Mærke                            | Philips                     |
| Producent navn                   | WT120C G3 80S/840 PSD L1200 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                        |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                      |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatte (Watt)          | 2x36                        |
| Watt                     | 50W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                    |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 8000lm                      |
| Lysudbytte (Lm/W)        | 160                         |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Effektfaktor | >0.90                 |
| Længde       | 120cm                 |
| Produkttype  | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Montering          | Loft                             |
| Optisk Dæksel      | Plastik                          |
| Beskyttelsesniveau | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse          | IK08 - 5 Joule                   |
| Materiale          | Plastik                          |
| Armatur Farve      | Grå                              |
| Nødbelysning       | Nej                              |
| Product Serie      | CoreLine                         |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1215 |
| Bredde (mm) | 80   |
| Højde (mm)  | 76   |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**

